



Oznaczenia:

- projektowany przewód kanalizacyjny z rur PE SDR17 DN300
- projektowany przewód kanalizacyjny z rur PE SDR11 DN250

- 102.50 - rzędna terenu
- 100.71 - dna przewodu kanalizacyjnego

UWAGI:

- Rzędne terenu określono na podstawie mapy zasadniczej. W przypadku ich rozbieżności ze stanem faktycznym należy:
- Przed wystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić rzędne terenu oraz istniejącego uzbrojenia.
- Podczas wykonywania wykopów ustalić rzeczywiste zagłębienie przewodów i uzbrojenia.
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu w trakcie budowy wymagają zgody i akceptacji projektanta.
- przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanych przewodów w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania rzędnych
- zagłębienie istniejącej infrastruktury podziemnej przedstawione wg wartości nominalnych
- podsypka piaskowa gr. 0,2m



ENERGOPROJECT, www.energoproject.pl, email: biuro@energoproject.pl

NAZWA OPRACOWANIA

OPRACOWANIE TECHNICZNE

REMONTU ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW

ADRES

PGR I RADIOST. ŁĄŻY, UL. ROLNIAŚCOWIEJSKIEGO, GMINA LESZNOWOLA,
DZ. EW. NR 183/2 Z OBRĘB U 0014 PGR I RADIOST. ŁĄŻY, JEDN. EW. 141803_2.0014.183/2

OPRACOWAŁ

NR UPRAWN. PODPIS STADIUM: OPR

BRANŻA: SANITARNA

NUMER RYSUNKU

1

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500 DATA 05.2025

